

सीपीडब्ल्यू द्वारा तैयार सिविल, विद्युत और फर्नीचर कार्य का विनिर्देशन

सिविल कार्य :

मद	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाए गए विनिर्देशन	अपेक्षित विनिर्देशन	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमोदित दरें	संशोधित विनिर्देशन
फर्श	आई एस : 13755 के अनुरूप सेरेमिक टाइल फर्श (आमतौर पर कजरिया/सोमनी/बेल अथवा समकक्ष समूह-V का प्रयोग)	आईएस: 13755	प्रतिस्पर्धी बाजार दर	प्रतिस्पर्धी बाजार दर के माध्यम से वही/विट्रीफाइड बिना फिसलन वाली टाइल्स (आमतौर पर रॉक जोहानसन, नवीन अथवा समकक्ष टाइलों का प्रयोग किया जाता है)
खिड़की	आईएस: 733 और आईएस: 1285 के अनुरूप एल्यूमिनियम के खंडों की एल्यूमिनियम खिड़की । आईएस: 1868 के अनुरूप एनोडाइज्ड लेप जो एसी 15 से कम नहीं हो (15 माइक्रोन) ग्लेजिंग की मोटाई 5एमएम मोटे ग्लास के कम नहीं हो	आईएस:733 और आईएस 1285	डीएसआर-97	-वही-
खिड़की की ग्रिल	आईएस: 1868 के अनुरूप 15 माइक्रोन युक्त 7.5 एमएम मोटी एल्यूमिनियम ग्रिल	आई एस : 1868	प्रतिस्पर्धी बाजार दर	वही

	(आमतौर पर हिंडाल्को का डीजी 102, डीजी 202 प्रयोग किया जाता है)			
फिनिशिंग	पुट्टी के साथ सतह को सपाट बनाने के बाद आयल-बाउंड डिस्टेम्पर के साथ दीवारों की फिनिशिंग करना		डीएसआर-97	डीएसआर-2002 के अनुसार पुट्टी/पीओपी के साथ सतह को सपाट बनाने के बाद वही/प्लास्टिक इम्लशन रंगाई-पुताई

फर्नीचर कार्य

मद	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाए गए विनिर्देशन	अपेक्षित विनिर्देशन	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमोदित दरें	संशोधित विनिर्देशन
बोर्ड	पश्च लेमिनेशन युक्त 3 परतदार सादे बोर्ड पर 3 परत वाली पूर्व लैमिनेटर बोर्ड। यह बोर्ड आई एस: 12823 के अनुरूप एक्स्ट्रीअर ग्रेड होना चाहिए। ग्रेड I, टाईप II	आई एस: 12823	प्रतिस्पर्धी बाजार दर	वही
पोस्ट फार्म लैमिनेशन/एज सिलिंग	पोस्ट फॉर्म लैमिनेशन मेरिनो/फॉर्मिका अथवा समकक्ष के अनुरूप 0.7 एमएम होनी चाहिए। लैमिनेटेड बोर्डों के सभी अदृष्ट और अनावृत किनारे क्रमशः 0.7 एमएम मोटे और 2 एमएम मोटे एज वेंडिंग टेप से सील होने चाहिए तथा इसे 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एज बेन्डिंग मशीन से चिपकाया हुआ होना चाहिए।		प्रतिस्पर्धी बाजार दर	वही
फिटिंग	* ताले - गोदरेज अथवा कीमैन अथवा समकक्ष ; *स्वत बंद होने वाले हिन्ज ; अर्ल बिहारी अथवा समकक्ष *ड्राअर स्लाइड ; अर्ल बिहारी अथवा समकक्ष ; *नोब : इटालिका अथवा समकक्ष :			

	*मिनी फिक्स फिटिंग : हिताची, एरिअर एफिशिएंट गैजेटस लि. अथवा अर्ल बिहारी अथवा समकक्ष			
फर्नीचर का निर्माण	केवल फैक्टरी में मशीनों से निर्माण			-वही-

विद्युत कार्य

मद	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाए गए विनिर्देशन	अपेक्षित विनिर्देशन	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमोदित दरें	संशोधित विनिर्देशन
प्रकाश (लाइट फिटिंग)	परम्परागत चोक के साथ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प (एफटीएल)	प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की मानक फिटिंग	प्रतिस्पर्धी बाजार दर	*इलेक्ट्रानिक चोक युक्त ऊर्जा कुशल काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट फिटिंग (सीएफएल) *माडयूलर स्विच।